









#### 国家服饰及布艺产品质量检验检测中心(江苏) 江苏省纺织产品质量监督检验研究院

#### 检验检测报告





校验地址: www.jst-gov.com

校验码: 125b

共7页 第1页

· ·	1.24	- Introduce	<del></del>		八 一 只		
委托方	南京市第二十九中学致远初级中学						
地址	712 0			联系信息	_		
	样品名称:	绒胆					
	商标:	_			14 15.		
	型号规格:	170/88B			4.4P		
	样品数量:	2件		6	13 ch		
客户提供	样品描述:	_			12 3.45 th.		
信息	样品等级/安全	类别:一/B类		功能等级:	_		
	批号款号货号:	_					
	色号:	_					
	生产单位	江苏派逊服饰有阳	江苏派逊服饰有限公司				
	地址	南京市沿江工业升	开发区浦六北路1	.93号			
检验类别	委托送样	到样日期	2025-08-06	样品状态	符合检验要求		
检验日期	202	$5-08-07 \sim 2025-08$	8-12	签发日期	2025年08月12日		
判定依据	GB 31701—201 生校服》	5《婴幼儿及儿童	纺织产品安全技	术规范》、	GB/T 31888—2015《中小学		
检验结论	样品经检验,所检项目符合GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品产品技术规范》 B类、GB/T 31888—2015《中小学生校服》标准。						
备注	_				检验检测专用章		

批准:



编制:

陈汤薇

1、报告无"检验检测专用章"、或无批准人签字、或经涂改、或不完整无效。

2、委托送样检验结果仅适用于客户提供的样品,不承担检测样品之外的货物及由此产生的间接和衍生等其他连带责任。邮编:210007

3、复制报告未重新加盖"检验检测专用章"无效,未经本院同意不得复制(全文复制除外)报告。

4、如对本报告有异议,应于收到报告之日起15日内提出,逾期不再受理。

地址:南京市光华东街3号

电话/传真:025-85770158/85770018

网址:http://www.jst-gov.com











JST-DW202504045ZB

共7页 第2页

序号	检验项目	判定依据	单项判定
1	甲醛含量	GB 31701—2015	合格
2	pH值	GB 31701—2015	合格
3	可分解致癌芳香胺染料	GB 31701—2015	合格
4	绳带要求	GB 31701—2015	合格
5	金属针等锐利物	GB 31701—2015	合格
6	纤维含量	GB/T 31888—2015	合格
7	耐水色牢度	GB/T 31888—2015	合格
8	耐酸汗渍色牢度	GB/T 31888—2015	合格
9	耐碱汗渍色牢度	GB/T 31888—2015	合格
10	耐干摩擦色牢度	GB/T 31888—2015	合格
11	耐湿摩擦色牢度	GB/T 31888—2015	合格
12	耐皂洗色牢度	GB/T 31888—2015	合格
13	耐光色牢度	GB/T 31888—2015	合格
14	接缝强力	GB/T 31888—2015	合格















JST-DW202504045ZB

共7页 第3页

	JS1-DWZ0Z904(	Մ <del>1</del> Ս <b>Հ</b> Ս		共 1 贝 5	<b>お 3 贝</b>	
序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
1	甲醛含量(mg/kg)		GB/T 2912.1—2009	€75	未检出	合格
2	23	pH值		4.0~8.5	6. 6	合格
(		4-氨基联苯(92-67-1)		€20	未检出	
		联苯胺(92-87-5)		€20	未检出	The state of the s
		4-氯邻甲苯胺(95-69- 2)		€20	未检出	
		2-萘胺(91-59-8)		€20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯(97- 56-3)		€20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺(99- 55-8)	GB/T 17592—2024	€20	未检出	合格
		对氯苯胺(106-47-8)		≤20	未检出	
	可分解致癌芳香胺染料	2,4-二氨基苯甲醚 (615-05-4)		€20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲 烷(101-77-9)		≤20	未检出	
3		3,3'-二氯联苯胺 (91-94-1)		€20	未检出	
	(mg/kg)	3,3'-二甲氧基联苯 胺(119-90-4)		€20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺 (119-93-7)		€20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'- 二氨基二苯甲烷(838- 88-0)		€20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺 (120-71-8)		€20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二- (2-氯苯胺)(101- 14-4)		€20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚 (101-80-4)		€20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫 醚(139-65-1)		€20	未检出	
		邻甲苯胺(95-53-4)		€20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯(95- 80-7)		€20	未检出	













JST-DW202504045ZB

共7页第4页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
	可分解致癌芳 香胺染料 (mg/kg)	2, 4, 5-三甲基苯胺 (137-17-7)	GB/T 17592—2024	€20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚(90-04- 0)		€20	未检出	
3		4-氨基偶氮苯(60-09- 3)		€20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺(95- 68-1)		€20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺(87- 62-7)		€20	未检出	
		头、颈部	GB 31701—2015	头帮有情况。 来对的绳,长由。 我民自由应的一个人。 有自不加的颈至是有服务,是是一个人。 我是一个人。 我是一个人。 我是一个人。 我是一个人。 我是一个人。 我是一个人。 我是一个人。 我是一个人。 我是一个人。 我是一个人。 我是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	无绳带	合格
4	绳带要求	腰部		固着在腰部的绳带,从固着点伸出的长度不应超过360mm。	无绳带	
		背部		除腰带外,背部不 应有绳带伸出或系 着。	无绳带	di.
		长袖袖口		长袖袖口处的绳带 扣紧时应完全置于 服装内。	无绳带	
		底边		长至臀围线以下的 服装,底边处的绳 带不应超过服装下 边缘。长至脚踝处 的服装,底边外的 绳带应该完全置于 服装内。	无绳带	













JST-DW202504045ZB

共7页 第5页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
	7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	通用要求1	GB 31701—2015	除了以上项以外, 服装平摊至最大尺 寸时,伸出的绳带 长度不应超过 140mm。	无绳带	合格
4	绳带要求	通用要求2		绳带的自由末端不 允许打结或使用立 体装饰物。	无绳带	
•	4 地市安冰	通用要求3		两端固定且突出的 绳圈的周长不应超 过75mm; 平贴在服 装上的绳圈(例 如,串带)其两固 定端的长度不应超 过75mm。	符合	
5	金属针等锐利	金属针	GB/T 24121—2009	包装中不应使用金 属针等锐利物。	未检出	合格
O	物	残留金属针		不允许残留金属针 等锐利物。	未检出	н ТН
6	纤维含量(%)		FZ/T 01057. 3—2007 FZ/T 01057. 4—2007	聚酯纤维100	聚酯纤维100	合格
		原样变色		≥3-4	4	
7	7 耐水色牢度 (级)	沾色[聚酯]	GB/T 5713—2013	≥3-4	4	合格
		沾色[棉]		≥3-4	4	
		原样变色		≥3-4	4	4
8	耐酸汗渍色牢 度(级)	沾色[聚酯]	GB/T 3922—2013	≥3-4	4 4/0	合格
		沾色[棉]		≥3-4	3 4	
		原样变色	GB/T 3922—2013	≥3-4	4	
9	耐碱汗渍色牢度(级)	沾色[聚酯]		≥3-4	4	合格
		沾色[棉]		≥3-4	4	
10	耐干摩擦色牢度(级)		GB/T 3920—2008	≥3-4	4	合格
11	耐湿摩擦色牢度(级)		GB/T 3920—2008	≥3	4	合格













JST-DW202504045ZB

共 7 页 第 6 页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定	
		原样变色	GB/T 3921—2008 A	≥3-4	4	合格	
12	耐皂洗色牢度 (级)	沾色[聚酯]		≥3-4	4		
		沾色[棉]		≥3-4	4		
13	耐光色牢度(级)		GB/T 8427—2008 方 法3	≥4	符合4	合格	
14	接缝强力(N)	后袖窿缝	GB/T13773. 1—2008 GB/T8629— 2001 (5A/A)	≥140	370	合格	
备注	备注 "未检出"指检测结果小于检出限,甲醛(分光光度法)检出限为20mg/kg,可分解致癌芳香胺染料检出限为						

5mg/kg。

以下空白













样品图片







JST-DW202504045ZB

共7页 第7页





3.45 15.



